



CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

SERIE:

DIN

FORMATO NOMINALE:

15x15 cm ceramica smaltata

7,4x15 cm ceramica smaltata

7,4x7,4 cm ceramica smaltata su rete

3,6x7,4 cm ceramica smaltata su rete

DESTINAZIONE D'USO:

Pavimenti e rivestimenti interni

CONSIGLI DI POSA:

Posare su pareti perfettamente planari e asciutte, adattare le raggature di spigoli ed angoli del sottofondo per permettere la perfetta adesione dei pezzi speciali.

IMPORTANTE

Data la natura artigianale della collezione è caldamente consigliato, prima di effettuare la posa definitiva del materiale, provare a secco a comporre la posa dei vari formati, con la finalità di valutare il corretto posizionamento dei vari elementi e di armonizzare la piastrellatura per mezzo di una attenta suddivisione delle fughe.

COLLANTE CONSIGLIATO:

colla per gres NON RAPIDA per facilitare la sistemazione dei fogli.

FUGA CONSIGLIATA:

sistemare i fogli rispettando la stessa fuga esistente all'interno del foglio

FUGANTI CONSIGLIATI:

STUCCO CEMENTIZIO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.

STUCCO EPOSSIDICO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene e rapidamente i residui di stucco prima che essicchi completamente.



CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde.

SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.

RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.